

Informationen zum GM4100-B0

gemäß Artikel 3 (2) der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Datenverordnung)

Produkt			
Typ	Name	Produktnummer	DT-Mat.nummer
VDSL2/G.fast-Modem	Modem GM4100 VDSL/SVECT/G.fast	GM4100-B0-DE01V1F	40824365

Datengenerierung

Das Produkt kann (ggf. in Abhängigkeit von den Einstellungen, den optionalen Endgeräten und den länderspezifischen Spezifikationen) folgende Produktdaten generieren:

Datentyp	Zugriff/Abruf	Datenformat	Datengenerierung in Echtzeit / Datenvolumen	Art der Daten	Speicherart
Systeminformationen	GUI	String	Ja/gering	Statusübersicht der G.fast-Verbindung Statusübersicht der Internetverbindung Netzwerkübersicht (z.B. Liste der angeschlossenen Geräte) Übersicht über VPN-Verbindungen	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
Verbindungsstatus WAN	GUI	String	Ja/gering	Gesendetes und empfangenes Datenvolumen Details zu verbundenen/deaktivierten Schnittstellen	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
Verbindungsstatus LAN	GUI	String	Ja/gering	Gesendetes und empfangenes Datenvolumen pro Interface Details zu verbundenen/deaktivierten Schnittstellen	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
ARP-Tabelle	GUI	String	Ja/gering	Anzeige der IPv4- und MAC-Adresse jeder DHCP-Verbindung Anzeige der IPv6-Neighbor und Mac-Adresse	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
Routing-Tabelle	GUI	String	Ja/gering	Anzeige der IPv4- und IPv6-Routings	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
xDSL-Statistiken	GUI	String	Ja/gering	xDSL Training Status xDSL Port Details xDSL Zähler	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
System- und Sicherheitsprotokoll	GUI/Download	Text-Files (Download als gepackte Datei)	Ja/gering	System: WAN-DHCP, DHCP-Server, PPoE, TR-069, HTTP, UPNP, System, XDSL, ACL Sicherheit: Konto, Attacke, Firewall, MAC-Filter	persistent (gelöscht nach Werksreset)
Diagnose	GUI	String	Nein	Diagnose-Funktionen wie Ping, Traceroute oder nslookup zur Fehlersuche, 802.1ag, 802.3ah, OAM-Ping	flüchtig (gelöscht nach Reboot)
Firmwareupdate	GUI	String	Nein	nur manuelles Update	flüchtig (gelöscht nach Reboot)

Benutzerdatenspeicherung		
Speicherort der Daten	Datentyp	Vorgesehene Dauer der Speicherung
Auf dem Gerät	System- und Sicherheitsprotokoll	gelöscht nach Werksreset
Remote Server	-	kontrolliert durch den Service Provider

Zugriff, Abfrage und Löschung von Benutzerdaten
Alle Daten werden ausschließlich lokal gespeichert und können per Werksreset oder Reboot vollständig gelöscht werden. Ein Download der Daten ist über die Bedienoberfläche (GUI) als html-Files möglich. Systemlogs und Konfigurationen können per txt-File gespeichert werden.